

Покрытие **АКТЕРМ Кристалл** состоит из высококачественного акрилового связующего, не содержит растворитель, является безопасным. Защищает от атмосферных осадков и ультрафиолета. Применяется для восстановления и укрепления фасадов зданий и сооружений, а также для гидроизоляции кровли.

Поверхности: бетон, кирпич, металл, шпатлевка, штукатурка, стекло, пластик.



АКТЕРМ

АКТЕРМ Кристалл



ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
НАНОТЕХНОЛОГИИ



ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
И НАРУЖНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



НЕ ОТЯЖЕЛЯЕТ
КОНСТРУКЦИИ



МИНИМАЛЬНЫЙ
СЛОЙ



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
СЛОЯ 1 ММ



ОЧИСТКА
ИНСТРУМЕНТА
ВОДОЙ



ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ
ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ,
ЛОГОТИПА, КОЛЕРОВКА

Описание

АКТЕРМ Кристалл - содержит акрил, полиэтиленовый воск и специальные полимеры, позволяющие отталкивать воду и грязь от финишного слоя. Разработано для защиты от влаги и ветра, где требуется сохранить внешний вид и цвет. Продукт экологически безопасен для окружающих. Не имеет резкого запаха. Обладает длительной стойкостью к воздействию стоячей воды. Обладает паропроницаемостью на фасаде. Содержит биоциды убивающие грибок и плесень. Срок службы более 15 лет.

Преимущества

Образует бесшовную эластичную поверхность по всей площади нанесения;
Устойчивость покрытия в широком диапазоне температур от -50°C до +120°C;
Отличная адгезия к большинству строительных материалов;
Высокие гидрофобные свойства;
Содержит ингибитор грибка и плесени;

Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

очистить поверхность от ржавчины, обеспылить, обезжирить (в случае наличия жировых пятен) при наличии коррозии металла, поверхность рекомендуется обработать антикоррозионным составом

очистить стыки стеновых панелей

заделать глубокие трещины и отверстия

Нанесение АКТЕРМ Кристалл

наносить состав на сухую, подготовленную поверхность при температуре воздуха ниже +10 °C покрытие наносится безвоздушным распылителем высокого давления слоем 0,8-1,2мм.

Условия нанесения

АКТЕРМ Кристалл наносится в один слой **0,8 - 1,2мм** при температуре воздуха не ниже +10°C

Рекомендуемая толщина готового покрытия

АКТЕРМ Кристалл – 1,0-1,2 мм

Расход АКТЕРМ Кристалл составляет

1,1-1,2 литр на 1 м² поверхности при толщине слоя 1,0мм.

Цвет покрытия после высыхания – прозрачный глянцевый.

Возможна колеровка по системе RAL.

Меры безопасности

При попадании на открытые части тела промыть водой. Не содержит органические растворители **ПОЖАРОБЕЗОПАСНО**

Области применения

Гидроизоляция стен, пола, потолка, кровель и крыш
Гидроизоляция натурального камня, керамики, плитки, дерева и металла от износа, растрескивания, влаги, плесени, гниения
Гидрозащита балконов, лоджий
Изоляция наружной и внутренней части строительного объекта: фасады из кирпича и бетона, межпанельные швы, кровли.

Гарантия производителя

Производитель гарантирует соответствие данного продукта его техническим характеристикам при выполнении правил хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном техническом описании. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за ущерб, связанный с применением продукта в других целях, не предусмотренных техническим описанием. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ АКТЕРМ КРИСТАЛЛ